

GEROtherm® PUSH-FIX - jednoduchá a dvojitá sonda

přípravek pro zavádění výstrojí vrtů GEROtherm pro tepelná čerpadla pomocí kovových injektážních tyčí



TECHNICKÉ ÚDAJE

- kovový odolný materiál
- rychlá a snadná montáž přímo na stavbě
- testované zatížení tlakem až 2.000 kg
- vnitřní závit M16 x 20 mm po koncovku injekční kolony
- varianta pro 4x 32, 4x 40, 2x 32, 2x 40 mm
- minimalizovaný maximální vnější průměr - se sondou 4x 32 - max. Ø 100 mm

POUŽITÍ

GEROtherm PUSH - FIX je kovový přípravek, který slouží k fixaci dvou okruhů systémových sond GEROtherm v provedení PN16, PN20, VARIO, FLUX a REX. Sestavením dílu vznikne kompaktní robustní díl, který bezpečně vede sondu vyvrtaným vrtem. PUSH - FIX slouží k zavádění sond silou do vrtu, tedy tlakem kovové injektážní kolony.

Díl je testovaný na sílu přitlaku kovových injektážních tyčí až 2.000 kg. Na spodní oka dílu je možné zavěsit závaží až 500 kg.

Použití dílu PUSH - FIX je garantované a výrobce sond společnost HAKA.GERODUR poskytuje plné záruky.

MONTÁŽ

Montáž dílu je velmi snadná a nevyžaduje žádné speciální přípravky. Díl se fixuje pomocí imbusového klíče Ø 4,0 mm který se součástí balení. Detailnější postup montáže je v příloženém montážním návodu dodávaném spolu s výrobkem. Na vyžádání obratem zašleme jeho elektronickou verzi.

Závit pro injektážní kovové tyče je M16

kód	popis	délka mm	průměr mm	hmotnost kg
06.7710	GEROtherm PUSH - FIX 4x32	320	100	2,140
06.7712	GEROtherm PUSH - FIX 4x40	320	117	2,260
06.7700	GEROtherm PUSH - FIX 2x32	320	112	1,860
06.7702	GEROtherm PUSH - FIX 2x40	320	112	1,940
06.7711	GEROtherm PUSH - FIX 4x35 REX	320	100	2,140
06.7713	GEROtherm PUSH - FIX 4x43 REX	320	117	2,260
06.7701	GEROtherm PUSH - FIX 2x35 REX	320	112	1,860
06.7703	GEROtherm PUSH - FIX 2x43 REX	320	112	1,940

GEROthem[®] PUSH-FIX - jednoduchá a dvojitá sonda

přípravek pro zavádění výstrojí vrtů GEROthem pro tepelná čerpadla pomocí kovových injektážních tyčí

> JEDNODUCHÁ SONDA SINGL-U

> DVOJITÁ SONDA DUPLEXNÍ

