

Rotační škrabka turbo (Ø 32 - 63 mm)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- pro přípravu potrubí před elektrosvařováním
- v průměrech 32 - 63 mm
- výrazně šetří čas a lze použít ve stísněných prostorech
- potrubí opracovává zcela rovnoměrně

Rotační škrabka turbo slouží k odstranění zoxidované vrstvy a zarovnání konců potrubí, které nebylo zcela přesně ustřiženo. Při použití turbo škrabky dochází k úpravě konce potrubí rotačním způsobem, kdy je konec potrubí oškrábán zcela rovnoměrně. Použití turbo škrabky je možné ve stísněných prostorech, kde je použití jiných rotačních škrabek z prostorových důvodů nemožné a díky použití do sklíčidla aku-vrtačky také výrazně rychlejší a jednodušší. Turbo škrabky jsou v nabízených rozměrech d32-d63 a jsou použitelné pro potrubí SDR 6-11.

Typ	Průměr potrubí	SDR	Oloupaná délka	Hmotnost
TURBO škrabka 20	20 mm	6 - 11	45 mm	0,37 Kg
TURBO škrabka 25	25 mm	6 - 11	45 mm	0,47 Kg
TURBO škrabka 32	32 mm	6 - 11	45 mm	0,64 Kg
TURBO škrabka 40	40 mm	6 - 11	55 mm	0,82 Kg
TURBO škrabka 50	50 mm	6 - 11	55 mm	1,02 Kg
TURBO škrabka 63	63 mm	6 - 11	55 mm	1,29 Kg

